



Moufle de grue 2 poulies FRB

Informations du produit

Informations générales :

- Les moufles de grue à mouflage facile et rapide peuvent être utilisées avec de nombreuses grues "terrestres" telles que les grues télescopiques et les grues sur chenilles.
- Roulements à rouleaux à double joints faciles d'entretien.
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Crochets DIN forgés de qualité supérieure.
- Flasques très solides.
- Graissage via le crochet de levage.
- Verrouillage du crochet sur 4 ou 8 points.
- Guides de mouflage pour mouflage rapide.
- Linguet de sécurité à verrouillage.

Options disponibles :

- Crochet double.
- Crochet double avec ouverture pour la fermeture.
- Crochet quadruple.
- Oeil pour la fermeture.

Matériau: Poulies en fer coulées à froid et rainures lubrifiées à base de graphite.

Plage de température d'utilisation: de -40 à +80°C.

Finition: C3M en jaune à rayures noires.

Note: Possibilité de fabrication sur mesure.

Réf.	CMU Tonnes	Réf. modèle	Dia. câble d'acier mm	Dimension du crochet	Ø D1	Ø D2 mm	B mm	O mm	TA mm	TB mm	TL mm	L mm	T mm	Ø Z	Poids (kg)	Délai
6097FRB22514216E	16	FRB 225 .14 .2 .16 .E	14	6	260	225	608	59	345	180	883	1 103	28	32	105	15
6097FRB26014216E	16	FRB 260 .14 .2 .16 .E	14	6	300	260	693	59	400	165	978	1 168	28	32	125	15

6097FRB26016216E	16	FRB 260 .16 .2 .16 .E	16	6	300	260	693	59	400	165	978	1 168	28	32	125	15
6097FRB26014220E	20	FRB 260 .14 .2 .20 .E	14	8	300	260	748	69	400	165	1 033	1 103	28	32	130	15
6097FRB26016220E	20	FRB 260 .16 .2 .20 .E	16	8	300	260	748	69	420	165	1 033	1 213	28	32	130	15
6097FRB28516220E	20	FRB 285 .16 .2 .20 .E	16	8	365	285	778	69	420	165	1 078	1 236	28	32	160	15
6097FRB32016220E	20	FRB 320 .16 .2 .20 .E	16	8	365	320	768	69	450	180	1 101	1 231	28	32	160	15
6097FRB32016225E	25	FRB 320 .16 .2 .25 .E	16	8	365	320	763	69	450	230	1 096	1 333	28	32	205	15
6097FRB35519229E	29	FRB 355 .19 .2 .29 .E	19	8	410	355	848	69	500	225	1 193	1 393	35	37	265	15
6097FRB40019229E	29	FRB 400 .19 .2 .29 .E	19	8	460	400	873	69	570	240	1 253	1 398	35	37	365	15
6097FRB40022229E	29	FRB 400 .22 .2 .29 .E	22	8	460	400	873	69	570	240	1 253	1 572	40	43	365	15
6097FRB45022232E	32	FRB 450 .22 .2 .32 .E	22	10	515	450	1 003	76	600	250	1 416	1 655	40	43	485	15
6097FRB45022240E	40	FRB 450 .22 .2 .40 .E	22	12	515	450	1 074	84	600	333	1 487	1 665	40	43	590	15
6097FRB45024240E	40	FRB 450 .24 .2 .40 .E	24	12	515	450	1 074	84	600	333	1 487	1 689	45	52	590	15
6097FRB45026240E	40	FRB 450 .26 .2 .40 .E	26	12	515	450	1 074	84	600	333	1 497	1 689	45	52	590	15
6097FRB45024250E	50	FRB 450 .24 .2 .50 .E	22	16	515	450	1 074	97	600	363	1 497	1 675	45	52	680	15
6097FRB45026250E	50	FRB 450 .26 .2 .50 .E	26	16	515	450	1 074	97	600	363	1 497	1 848	45	52	680	15
6097FRB52824263E	63	FRB 528 .24 .2 .63 .E	24	16	595	528	1 202	97	710	383	1 656	1 848	45	52	1 000	15
6097FRB52826263E	63	FRB 528 .26 .2 .63 .E	26	16	595	528	1 202	97	710	383	1 656	1 946	45	52	1 000	15
6097FRB52828263E	63	FRB 528 .28 .2 .63 .E	28	16	595	528	1 203	97	710	383	1 681	1 971	50	59	1 000	15
6097FRB52826280E	80	FRB 528 .26 .2 .80 .E	26	20	595	528	1 272	110	710	412	1 736	1 883	45	52	1 065	15
6097FRB52828280E	80	FRB 528 .28 .2 .80 .E	28	20	595	528	1 273	110	710	412	1 751	2 117	50	59	1 065	15
6097FRB670282100E	100	FRB 670 .28 .2 .100 .E	28	20	760	670	1 332	110	870	482	1 897	2 122	50	59	2 240	15
6097FRB670322100E	100	FRB 670 .32 .2 .100 .E	32	20	760	670	1 332	110	870	482	1 897	83,54	60	66	2 240	15

Dimensions

