Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde double gaine couture milieu

Informations du produit



Cette Elingue ronde sans fin à double gaine, avec couture milieu, est particulièrement recommandée pour le levage de structure métalliques. La couture milieu permet une répartition plus homogène de l'effort sur des fils intérieurs plus serrés.

Etiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation :

- Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).
- Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.
- Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques. Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... *En savoir plus*

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité (fils centraux et gaines).
Marquage: Selon la norme, Etiquette en PVC bleu haute résistance cousue sur l'élingue
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C
Norme: EN 1492-2

Coefficient de sécurité: 7:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde double gaine couture milieu

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Longueur effective m	Dia. mm	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340100100100100	1	20	1	Violet	0,37
340100100150100	1,5	20	1	Violet	0,56
340100100200100	2	20	1	Violet	0,74
340100100250100	2,5	20	1	Violet	0,93
340100100300100	3	20	1	Violet	1,11
340100100400100	4	20	1	Violet	1,48
340100100500100	5	20	1	Violet	1,85
340100100600100	6	20	1	Violet	2,22
340100100700100	7	20	1	Violet	2,59
340100100800100	8	20	1	Violet	2,96
340100100900100	9	20	1	Violet	3,33
340100101000100	10	20	1	Violet	3,7
340100200100100	1	25	2	Vert	0,5
340100200150100	1,5	25	2	Vert	0,75
340100200200100	2	25	2	Vert	1
340100200250100	2,5	25	2	Vert	1,25
340100200300100	3	25	2	Vert	1,5
340100200400100	4	25	2	Vert	2
340100200500100	5	25	2	Vert	2,5
340100200600100	6	25	2	Vert	3
340100200700100	7	25	2	Vert	3,5
340100200800100	8	25	2	Vert	4

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde double gaine couture milieu

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	Dia. mm	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340100200900100	9	25	2	Vert	4,5
340100201000100	10	25	2	Vert	5
340100300100100	1	30	3	Jaune	0,7
340100300150100	1,5	30	3	Jaune	1,05
340100300200100	2	30	3	Jaune	1,4
340100300250100	2,5	30	3	Jaune	1,75
340100300300100	3	30	3	Jaune	2,1
340100300400100	4	30	3	Jaune	2,8
340100300500100	5	30	3	Jaune	3,5
340100300600100	6	30	3	Jaune	4,2
340100300700100	7	30	3	Jaune	4,9
340100300800100	8	30	3	Jaune	5,6
340100300900100	9	30	3	Jaune	6,3
340100301000100	10	30	3	Jaune	7
340100400100100	1	37	4	Gris	0,95
340100400150100	1,5	37	4	Gris	1,43
340100400200100	2	37	4	Gris	1,9
340100400250100	2,5	37	4	Gris	2,38
340100400300100	3	37	4	Gris	2,85
340100400400100	4	37	4	Gris	3,8
340100400500100	5	37	4	Gris	4,75
340100400600100	6	37	4	Gris	5,7
340100400700100	7	37	4	Gris	6,65
340100400800100	8	37	4	Gris	7,6
340100400900100	9	37	4	Gris	8,55
340100401000100	10	37	4	Gris	9,5
340100500100100	1	40	5	Rouge	1,2
340100500150100	1,5	40	5	Rouge	1,8
340100500200100	2	40	5	Rouge	2,4
340100500250100	2,5	40	5	Rouge	3
340100500300100	3	40	5	Rouge	3,6

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde double gaine couture milieu

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	Dia. mm	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340100500400100	4	40	5	Rouge	4,8
340100500500100	5	40	5	Rouge	6
340100500600100	6	40	5	Rouge	7,2
340100500700100	7	40	5	Rouge	8,4
340100500800100	8	40	5	Rouge	9,6
340100500900100	9	40	5	Rouge	10,8
340100501000100	10	40	5	Rouge	12
340100600100100	1	43	6	Marron	1,3
340100600150100	1,5	43	6	Marron	1,95
340100600200100	2	43	6	Marron	2,6
340100600250100	2,5	43	6	Marron	3,25
340100600300100	3	43	6	Marron	3,9
340100600400100	4	43	6	Marron	5,2
340100600500100	5	43	6	Marron	6,5
340100600600100	6	43	6	Marron	7,8
340100600700100	7	43	6	Marron	9,1
340100600800100	8	43	6	Marron	10,4
340100600900100	9	43	6	Marron	11,7
340100601000100	10	43	6	Marron	13
340100800100100	1	45	8	Bleu	1,7
340100800150100	1,5	45	8	Bleu	2,55
340100800200100	2	45	8	Bleu	3,4
340100800250100	2,5	45	8	Bleu	4,25
340100800300100	3	45	8	Bleu	5,1
340100800400100	4	45	8	Bleu	6,8
340100800500100	5	45	8	Bleu	8,5
340100800600100	6	45	8	Bleu	10,2
340100800700100	7	45	8	Bleu	11,9
340100800800100	8	45	8	Bleu	13,6
340100800900100	9	45	8	Bleu	15,3
340100801000100	10	45	8	Bleu	17

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde double gaine couture milieu

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés