

Elingue ronde double gaine couture côté

Informations du produit



Généralité : Elingue ronde sans fin à double gaine, avec couture côté. La couture côté permet une élingue plus ronde et donc plus homogène, particulièrement adaptée aux levages de charges lourdes.

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation :

- Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).
- Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.
- Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques. Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

... [En savoir plus](#)

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité (fils centraux et gaines).


Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-2

Elingue ronde double gaine couture côté

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340100800100250	1	8	Bleu	1,7
340100800150250	1,5	8	Bleu	2,55
340100800200250	2	8	Bleu	3,4
340100800250250	2,5	8	Bleu	4,25
340100800300250	3	8	Bleu	5,1
340100800400250	4	8	Bleu	6,8
340100800500250	5	8	Bleu	8,5
340100800600250	6	8	Bleu	10,2
340100800700250	7	8	Bleu	11,9
340100800800250	8	8	Bleu	13,6
340100800900250	9	8	Bleu	15,3
340100801000250	10	8	Bleu	17
340101000100250	1	10	Orange	2,3
340101000150250	1,5	10	Orange	3,45
340101000200250	2	10	Orange	4,6
340101000250250	2,5	10	Orange	5,75
340101000300250	3	10	Orange	6,9
340101000400250	4	10	Orange	9,2
340101000500250	5	10	Orange	11,5
340101000600250	6	10	Orange	13,8
340101000700250	7	10	Orange	16,1
340101000800250	8	10	Orange	18,4

Elingue ronde double gaine couture côté

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340101000900250	9	10	Orange	20,7
340101001000250	10	10	Orange	23
340101500100250	1	15	Orange	3,4
340101500150250	1,5	15	Orange	5,1
340101500200250	2	15	Orange	6,8
340101500250250	2,5	15	Orange	8,5
340101500300250	3	15	Orange	10,2
340101500400250	4	15	Orange	13,6
340101500500250	5	15	Orange	17
340101500600250	6	15	Orange	20,4
340101500700250	7	15	Orange	23,8
340101500800250	8	15	Orange	27,2
340101500900250	9	15	Orange	30,6
340101501000250	10	15	Orange	34
340102000100250	1	20	Orange	4,3
340102000150250	1,5	20	Orange	6,45
340102000200250	2	20	Orange	8,6
340102000250250	2,5	20	Orange	10,75
340102000300250	3	20	Orange	12,9
340102000400250	4	20	Orange	17,2
340102000500250	5	20	Orange	21,5
340102000600250	6	20	Orange	25,8
340102000700250	7	20	Orange	30,1
340102000800250	8	20	Orange	34,4
340102000900250	9	20	Orange	38,7
340102001000250	10	20	Orange	43
340102500100250	1	25	Orange	5
340102500150250	1,5	25	Orange	7,5
340102500200250	2	25	Orange	10
340102500250250	2,5	25	Orange	12,5
340102500300250	3	25	Orange	15

Elingue ronde double gaine couture côté

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340102500400250	4	25	Orange	20
340102500500250	5	25	Orange	25
340102500600250	6	25	Orange	30
340102500700250	7	25	Orange	35
340102500800250	8	25	Orange	40
340102500900250	9	25	Orange	45
340102501000250	10	25	Orange	50
340103000100250	1	30	Orange	5,7
340103000150250	1,5	30	Orange	8,55
340103000200250	2	30	Orange	11,4
340103000250250	2,5	30	Orange	14,25
340103000300250	3	30	Orange	17,1
340103000400250	4	30	Orange	22,8
340103000500250	5	30	Orange	28,5
340103000600250	6	30	Orange	34,2
340103000700250	7	30	Orange	39,9
340103000800250	8	30	Orange	45,6
340103000900250	9	30	Orange	51,3
340103001000250	10	30	Orange	57
340104000100250	1	40	Orange	7,2
340104000150250	1,5	40	Orange	10,8
340104000200250	2	40	Orange	14,4
340104000250250	2,5	40	Orange	18
340104000300250	3	40	Orange	21,6
340104000400250	4	40	Orange	28,8
340104000500250	5	40	Orange	36
340104000600250	6	40	Orange	43,2
340104000700250	7	40	Orange	50,4
340104000800250	8	40	Orange	57,6
340104000900250	9	40	Orange	64,8
340104001000250	10	40	Orange	72

Elingue ronde double gaine couture côté

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340105000100250	1	50	Orange	9
340105000150250	1,5	50	Orange	13,5
340105000200250	2	50	Orange	18
340105000250250	2,5	50	Orange	22,5
340105000300250	3	50	Orange	27
340105000400250	4	50	Orange	36
340105000500250	5	50	Orange	45
340105000600250	6	50	Orange	54
340105000700250	7	50	Orange	63
340105000800250	8	50	Orange	72
340105000900250	9	50	Orange	81
340105001000250	10	50	Orange	90
340106000100250	1	60	Orange	10,5
340106000150250	1,5	60	Orange	15,75
340106000200250	2	60	Orange	21
340106000250250	2,5	60	Orange	26,25
340106000300250	3	60	Orange	31,5
340106000400250	4	60	Orange	42
340106000500250	5	60	Orange	52,5
340106000600250	6	60	Orange	63
340106000700250	7	60	Orange	73,5
340106000800250	8	60	Orange	84
340106000900250	9	60	Orange	94,5
340106001000250	10	60	Orange	105
340107000100250	1	70	Orange	11,7
340107000150250	1,5	70	Orange	17,55
340107000200250	2	70	Orange	23,4
340107000250250	2,5	70	Orange	29,25
340107000300250	3	70	Orange	35,1
340107000400250	4	70	Orange	46,8
340107000500250	5	70	Orange	58,5

Elingue ronde double gaine couture côté

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340107000600250	6	70	Orange	70,2
340107000700250	7	70	Orange	81,9
340107000800250	8	70	Orange	93,6
340107000900250	9	70	Orange	105,3
340107001000250	10	70	Orange	117
340108000100250	1	80	Orange	14
340108000150250	1,5	80	Orange	21
340108000200250	2	80	Orange	28
340108000250250	2,5	80	Orange	35
340108000300250	3	80	Orange	42
340108000400250	4	80	Orange	56
340108000500250	5	80	Orange	70
340108000600250	6	80	Orange	84
340108000700250	7	80	Orange	98
340108000800250	8	80	Orange	112
340108000900250	9	80	Orange	126
340108001000250	10	80	Orange	140
340109000100250	1	90	Orange	16
340109000150250	1,5	90	Orange	24
340109000200250	2	90	Orange	32
340109000250250	2,5	90	Orange	40
340109000300250	3	90	Orange	48
340109000400250	4	90	Orange	64
340109000500250	5	90	Orange	80
340109000600250	6	90	Orange	96
340109000700250	7	90	Orange	112
340109000800250	8	90	Orange	128
340109000900250	9	90	Orange	144
340109001000250	10	90	Orange	160
340110000100250	1	100	Orange	18
340110000150250	1,5	100	Orange	27

Elingue ronde double gaine couture côté

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)	Couleur	Poids kg/m
340110000200250	2	100	Orange	36
340110000250250	2,5	100	Orange	45
340110000300250	3	100	Orange	54
340110000400250	4	100	Orange	72
340110000500250	5	100	Orange	90
340110000600250	6	100	Orange	108
340110000700250	7	100	Orange	126
340110000800250	8	100	Orange	144
340110000900250	9	100	Orange	162
340110001000250	10	100	Orange	180