



Elingue ronde double gaine couture côté

Informations du produit

Elingue textile

Généralité : Elingue ronde sans fin à double gaine, avec couture côté

La couture côté permet une élingue plus ronde et donc plus homogène, particulièrement adaptée aux levages de charges lourdes.

Étiquette : PVC bleu haute résistance cousue, mentionnant le symbole du fabricant, la charge maximale d'utilisation (CMU), la longueur, le logo CE, le numéro de traçabilité et les instructions d'utilisation.

Recommandation d'utilisation : Protéger l'élingue des arêtes vives et des risques de frottement / abrasion. Utiliser alors des protections type gaine polyester, fourreau PVC ou polyuréthane (gaine ou revêtement).

Ne jamais dépasser la CMU indiquée sur l'étiquette, ni laisser la charge suspendue sans surveillance.

Ne jamais utiliser d'élingue endommagée.

Stockage : L'élingue doit être stockée dans un endroit propre, sec et bien aéré, à température normale d'utilisation, à l'abri de la lumière du soleil et des contacts avec des produits chimiques.

Ne jamais sécher une élingue à l'aide d'une source de chaleur.

Matériau: 100 % polyester multi filament haute ténacité (fils centraux et gaines).

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C à +100°C

Norme: EN 1492-2

Norme EN 1492-2

Réf.	CMU Tonnes
340100800100250	8
340101000100250	10
340101500100250	15
340102000100250	20
340102500100250	25
340103000100250	30
340104000100250	40
340105000100250	50
340106000100250	60
340107000100250	70
340108000100250	80
340109000100250	90
340110000100250	100

Dimensions

