Cosse renforcée K2

Informations du produit

Convient aux câbles métalliques.

Matériau: Acier doux.
Plage de température d'utilisation: -20°C jusqu'à +200°C
Finition: Galvanisé
Note: Tolérance : pièces forgées ± 5%.

Réf.	Diamètre câble mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids kg/100pc	Délai
10.2511020000	8	50,8	42	35	22	9	14	8,2	2
10.2511025000	9-10	63,5	50	45	30	11	16	10	2
10.2511030000	11-12	76,2	50	55	35	13	18	20	2
10.2511035000	13	88,9	73	65	45	15	20	26	2
10.2511040000	14-15	101,6	75	75	50	17	22	36	2
10.2511045000	16-17	114,3	85	80	53	19	25	50	2
10.2511050000	18-19	127	100	90	60	21	29	60	2
10.2511055000	20-21	139,7	110	95	65	23	33	70	2
10.2511060000	22-23	152,4	115	120	70	25	34	100	2
10.2511070000	24-27	177,8	135	140	80	30	38	160	2
10.2511080000	28-30	203,2	155	160	100	33	44	180	2
10.2511090000	31-34	228,6	175	185	115	38	49	350	2
10.2511100000	35-37	254	190	195	120	41	52	440	2
10.2511110000	38-42	279,4	210	215	130	46	60	520	2
10.2511120000	43-47	304,8	245	250	145	52	65	730	2
10.2511140000	48-54	355,6	260	290	155	60	72	1 100	2
10.2511170000	55-63	431,8	310	370	190	70	84	1 600	2
10.2511190000	64-73	482,6	350	420	230	81	119	2 750	2
10.2511220000	74-83	558,8	395	480	255	92	130	3 650	2
10.2511240000	84-95	606,9	430	540	280	105	145	4 400	2
10.2511260000	96-109	660,4	450	580	285	120	155	4 700	2

Dimensions

