



## Cordage Movline Plus 3 - 4 torons

### Informations du produit

Les cordages MOVLINE PLUS sont composés d'un composite de fibres à haute ténacité extrudés sur mesure.

Ce bi-polymère extrêmement fort, associé à une construction torsadée équilibrée, caractérise un cordage avec une bonne résistance à l'usage intensif et sa capacité de bonne préhension est renforcée par la surface extérieure crépue mise au point également pour protéger les fibres intérieures contre l'abrasion.

Disponible en 3 et 4 torons.

#### Principales caractéristiques :

- Haute résistance à l'abrasion et à l'usage intensif
- Haute résistance de la ligne flottante
- Aucune absorption d'eau
- Bonne résistance aux UV

**Gravité spécifique :** 0,94 (Flotte)

**Point de fusion :** 165 °C

#### Élongation en % de la charge de rupture :

- 25 % .... 6,0 %
- 50 % .... 11,5 %

#### Utilisations principales :

- Lignes d'attache et d'amarrage
- Lignes de halage

**Matériau:** Bi-polymère

Réf.	Dia. mm	Rupture min. kN	Poids kg/100m
300300400000240	4	3,3	0,8

300300500000240	5	5	1,2
300300600000240	6	6,8	1,6
300300800000240	8	11,7	2,9
300301000000240	10	18	4,5
300301200000240	12	25,4	6,5
300301400000240	14	34	8,8
300301600000240	16	43,5	11,6
300301800000240	18	54,5	14,7
300302000000240	20	66,2	18,1
300302200000240	22	79,1	21,9
300302400000240	24	92,8	26,1
300302600000240	26	107	30,6
300302800000240	28	123	35,5
300303000000240	30	140	40,8
300303200000240	32	157	46,4
300303600000240	36	194	58,7
300304000000240	40	234	72,5
300304400000240	44	277	87,7
300304800000240	48	325	104
300305200000240	52	376	122
300305600000240	56	429	142
300306000000240	60	486	163
300306400000240	64	544	186

300306800000240

68

609

210

300307200000240

72

677

235

300308000000240

80

818

290