



## Câble inox 7X19 Ropetex S33

### Informations du produit

**ROPETEX**

Le câble inox Ropetex S33 est destiné aux applications de levage basiques dans des environnements où la résistance à la corrosion est nécessaire. Le S33 est équipé d'une âme métallique qui donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure.

Le Ropetex S33 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des petites poulies ou est enroulé sur un tambour.

#### Applications :

- Portes de garage
- Porte industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

**Construction du câble:** 6x19M-WSC

**Matériau:** AISI316 / 1.4401

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 12385-4

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,53

Câble pour usage courant



Agriculture



cable pour treuil



Elingue câble



Hauban



Réf.	Dia. câble mm	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN 1570 N/mm <sup>2</sup>	Poids kg/100m
171383	2	1,67	2.27	1,52
171384	3	3,76	5.12	3,43
171385	4	6,69	9.09	6,1
171386	5	10,5	14.2	9,53
171387	6	15	20.5	13,7
171388	7	20,5	27.8	18,7
171389	8	26,8	36.4	24,4
171390	10	41,8	56.8	38,1
171391	12	60,2	81.8	54,9
108101404620038	14	81,9	111	74,7
108101604620038	16	107	145	97,5