



Usage courant



Hauban



Agriculture



Câble inox 7X7 Ropetex S49

Informations du produit

ROPETEX

Le Ropetex S49 est un câble en acier inoxydable souvent utilisé pour du haubannage, des panneaux de signalisation suspendus ou comme câble de clôture. Il a une âme métallique et présente une excellente résistance à la corrosion. Il est surtout utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 12 mm.

Construction du câble: 6x7 WSC

Matériau: AISI 316 / 1.4401

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,55

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m	Délai
108100104620028	1	1570	0,43	0,61	Inox	sZ	0,38	4
108100124620028	1,2	1570	0,62	0,88	Inox	sZ	0,55	4
108100154620028	1,5	1570	0,97	1,37	Inox	sZ	0,86	4
108100204620028	2	1570	1,73	2,44	Inox	sZ	1,54	4
108100304620028	3	1570	3,89	5,48	Inox	sZ	3,46	4
108100404620028	4	1570	6,91	9,75	Inox	sZ	6,14	4
108100504620028	5	1570	10,8	15,2	Inox	sZ	9,6	4
108100604620028	6	1570	15,6	21,9	Inox	sZ	13,8	4
108100804620028	8	1570	27,6	39	Inox	sZ	25	4