


Usage courant



Pont roulant



Elingue câble



Câble 6x19 Âme textile Ropetex S14

Informations du produit

ROPETEX

Le câble métallique Ropetex S14 est un choix populaire pour les diamètres de 3 à 13 mm. Il est équipé d'une âme textile ce qui le rend flexible. Le Ropetex S14 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des poulies.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité

Alternative :

Le Ropetex S33 est identique mais avec une âme métallique ce qui lui offre une plus grande résistance mais le rend moins flexible.

Le Ropetex S16 possède des caractéristiques comparables à celles du S14 mais pour des diamètres allant de 8 à 38 mm.

Construction du câble: 6x19 M+FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Note: Ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,45

RCN: 04

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m	Délai
101100304270050	3	1960	3,21	5,42	Acier galvanisé	sZ	3,11	4
101100404270050	4	1960	5,71	9,63	Acier galvanisé	sZ	5,54	4
101100504270050	5	1960	8,93	15	Acier galvanisé	sZ	8,65	4
101100604270050	6	1960	12,9	21,7	Acier galvanisé	sZ	12,5	4
101100654270050	6,5	1960	15,1	27,4	Acier galvanisé	sZ	14,6	4
101100704270050	7	1960	17,5	29,5	Acier galvanisé	sZ	17	4
101100804270050	8	1960	22,8	38,5	Acier galvanisé	sZ	22,1	4
101101004270050	10	1960	35,7	60,2	Acier galvanisé	sZ	34,6	4
101101204270050	12	1960	51,4	86,6	Acier galvanisé	sZ	49,8	4
101101404270050	14	1960	70	118	Acier galvanisé	sZ	67,8	4