


Usage courant



Pont roulant



Elingue câble



Câble 6x19 Âme textile Ropetex S14

Informations du produit

ROPETEX

sZ

G



Le câble métallique Ropetex S14 est un choix populaire pour les diamètres de 3 à 13 mm. Il est équipé d'une âme textile ce qui le rend flexible. Le Ropetex S14 peut être utilisé pour des applications où le câble passe sur des poulies.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité

Alternative :

Le Ropetex S33 est identique mais avec une âme métallique ce qui lui offre une plus grande résistance mais le rend moins flexible.

Le Ropetex S16 possède des caractéristiques comparables à celles du S14 mais pour des diamètres allant de 8 à 38 mm.

Construction du câble: 6x19 M+FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Note: Ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,45

RCN: 04

| Réf. | Dia. câble mm | Classe de résistance N/mm ² | Finition | Sens de câblage | Rupture min. kN | Section mm ² | Graissage | Poids kg/100m |
|-----------------|------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 101100304270050 | 3 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 5,42 | 3,21 | Sec | 3,1 |
| 101100404270050 | 4 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 9,63 | 5,71 | Sec | 5,5 |
| 101100504270050 | 5 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 15 | 8,93 | Sec | 8,7 |
| 101100604270050 | 6 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 21,7 | 12,9 | Sec | 13 |
| 101100704270050 | 7 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 29,5 | 17,5 | Sec | 17 |
| 101100804270050 | 8 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 38,5 | 22,8 | Sec | 22,1 |
| 101101004270050 | 10 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 60,2 | 35,7 | Sec | 34,6 |
| 101101204270050 | 12 | 1 960 | Acier galvanisé | sZ | 86,6 | 51,4 | Sec | 49,8 |