

Câble 7x19 Ropetex S33

Informations du produit

ROPETEX

Le câble Ropetex S33 est adapté à des applications de levage. Son âme métallique donne au câble une bonne résistance à la fatigue et à l'usure. Le S33 peut être utilisé sur des petites poulies ou enroulé sur un tambour.

Applications :

- Portes de garage
- Portes industrielles
- Levage
- Câble de sécurité
- Câble de treuil

Construction du câble: 6x19M-WSC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Note: A ne pas utiliser avec un émerillon !

Coefficient de remplissage: 0,53

RCN: 04

Usage courant




Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m	Délai
101100304270060	3	1960	3,76	6,39	Acier galvanisé	sZ	3,43	4
101100404270060	4	1960	6,69	11,4	Acier galvanisé	sZ	6,1	4
101100504270060	5	1960	10,5	17,7	Acier galvanisé	sZ	9,53	4
101100604270060	6	1960	15	25,5	Acier galvanisé	sZ	13,7	4
101100704270060	7	1960	20,5	34,8	Acier galvanisé	sZ	18,7	4
101100804270060	8	1960	26,8	45,4	Acier galvanisé	sZ	24,4	4
101100904270060	9	1960	33,9	57,5	Acier galvanisé	sZ	30,9	4
101101004270060	10	1960	41,8	71	Acier galvanisé	sZ	38,1	4
101101104270060	11	1960	50,6	85,9	Acier galvanisé	sZ	46,1	4
101101204270060	12	1960	60,2	102	Acier galvanisé	sZ	54,9	4
101101304270060	13	1960	70,6	120	Acier galvanisé	sZ	64,4	4