



Usage courant



Hauban



Agriculture



Câble 6x7 Ropetex S42

Informations du produit

ROPETEX

SZ

G



Le câble Ropetex S42 est un câble métallique utilisé pour les panneaux de signalisation suspendus et les élingues.

Il est le plus utilisé dans les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Le S42 est équipé d'une âme textile. Le S42 est similaire au S49 mais qui lui a une âme métallique.

Construction du câble: 6x7 FC

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +200°C

Norme: EN 12385-4

Coefficient de remplissage: 0,47

Réf.	Dia. câble	Classe de résistance (N/mm ²)	Section (mm ²)	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
101100204270030	2	1960	1,48	2,6	Acier galvanisé	sZ	1,38
101100304270030	3	1960	3,32	5,86	Acier galvanisé	sZ	3,11
101100404270030	4	1960	5,9	10,4	Acier galvanisé	sZ	5,52
101100504270030	5	1960	9,23	16,3	Acier galvanisé	sZ	8,63
101100604270030	6	1960	13,3	23,4	Acier galvanisé	sZ	12,4