



Usage courant



## Câble 7x7 Ropetex S49

### Informations du produit

**ROPETEX**

Le Ropetex S49 est un câble métallique souvent utilisé comme haubannage pour les panneaux de signalisation suspendus et pour les clotûres. Il est souvent utilisé pour les petits diamètres jusqu'à 6 mm. Il dispose d'une âme métallique.

Le S49 est similaire au S42 qui lui est doté d'une âme textile et est donc plus flexible.

**Construction du câble:** 6x7 WSC

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** -40°C jusqu'à +200°C

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0,55

Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m	Délai
101100104270040	1	1960	0,43	0,76	Acier galvanisé	sZ	0,38	-
101100154270040	1,5	1960	0,97	1,71	Acier galvanisé	sZ	0,86	-
101100204270040	2	1960	1,73	3,04	Acier galvanisé	sZ	1,54	4
101100254270040	2,5	1960	2,7	4,75	Acier galvanisé	sZ	2,4	-
101100304270040	3	1960	3,89	6,84	Acier galvanisé	sZ	3,46	4
101100404270040	4	1960	6,91	12,2	Acier galvanisé	sZ	6,14	-
101100604270040	6	1960	15,6	27,4	Acier galvanisé	sZ	14	-