Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon oeil-oeil lourd

Informations du produit



Emerillon oeil-oeil adapté à une utilisation sous-marine jusqu'à 3 000 mètres.

Certificats standards : Certificat 3:1 et certificat matière EN 10204 ... *En savoir plus*

Matériau: Acier forgé trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +180°C.
Finition: Peint.
Norme: EN 10204

Coefficient de sécurité: 5:1


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Emerillon oeil-oeil lourd

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	Ø B mm	C mm	Ø D mm	Poids (kg)
422500950460	9,5	268	36	32	125	19
422501350460	13,5	313	44	42	130	23
422501700460	17	313	52	48	140	28
422502500460	25	325	54	55	150	32
422503500460	35	378	60	70	170	52
422505500460	55	478	74	78	200	89
422508500460	85	538	88	98	230	140
422512000460	120	658	100	120	280	249
422515000460	150	728	114	126	300	321

© Novembre 2026 - Tous droits réservés