

Maille de tête simple DNV Grade 80 P-6810

Informations du produit



La maille de tête simple DNV Green Pin[®] est parfaitement adaptée pour une **utilisation offshore**.

Elle est **certifiée DNV** et est munie d'une grande ouverture conçue pour les grands points de fixation. De plus, le revêtement de la Maille de tête simple DNV assure sa durabilité sur le long terme, même dans des conditions difficiles.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Acier allié, grade 80

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C.


Norme: DNV 2.7-1 Approved, EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

Maille de tête simple DNV Grade 80 P-6810

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	a mm	b mm	c mm	Poids (kg)
401100410480	4,1	16	150	75	0,68
401100700480	7	22	270	140	2,28
401100930480	9,3	26	270	140	3,11
401101450480	14,5	28	270	140	3,78
401101900480	19	32	270	140	5,02
401101950480	19,5	28	200	110	3
401102600480	26	36	270	140	6,46
401103050480	30,5	40	280	155	8,46
401104000480	40	45	320	175	12,2
401105100480	51	50	350	195	16,5
401107500480	75	65	410	220	33
401110000480	100	75	450	250	49