



Crochet ROV à oeil GN HK2E

Informations du produit

Crochet ROV avec un oeil plus large et un linguet.

Matériau: Acier allié

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C

Finition: Peint

Norme: EN 10204

Attention: Le certificat CE est fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

| Réf. | CMU tonne(s) | Rupture min. T tonne(s) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Poids (kg) |
|--------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 401300801150 | 8 | 32 | 42 | 62 | 54 | 49 | 187 | 23 | 51 | 23 | 37 | 3,6 |
| 401301151150 | 11,5 | 46 | 48 | 75 | 68 | 60 | 230 | 29 | 64 | 29 | 43 | 6,7 |
| 401301601150 | 16 | 64 | 56 | 84 | 76 | 67 | 255 | 33 | 70 | 33 | 52 | 9,7 |
| 401302201150 | 22 | 88 | 74 | 110 | 93 | 80 | 320 | 41 | 89 | 41 | 64 | 17 |
| 401302801150 | 28 | 112 | 75 | 111 | 99 | 85 | 354 | 38 | 95 | 38 | 63 | 19 |
| 401303101150 | 31 | 124 | 86 | 124 | 109 | 95 | 389 | 43 | 100 | 43 | 70 | 26 |
| 401304001150 | 40 | 160 | 98 | 139 | 121 | 106 | 457 | 48 | 130 | 48 | 80 | 37 |
| 401305001150 | 50 | 200 | 113 | 157 | 139 | 120 | 495 | 54 | 130 | 54 | 89 | 52 |
| 401306301150 | 63 | 252 | 124 | 175 | 155 | 134 | 565 | 60 | 150 | 60 | 99 | 73 |
| 401308001150 | 80 | 320 | 137 | 197 | 172 | 149 | 690 | 67 | 170 | 67 | 110 | 106 |
| 401310001150 | 100 | 400 | 155 | 225 | 200 | 177 | 725 | 79 | 175 | 79 | 125 | 158 |

Dimensions

