Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet ROV à oeil GN HK2E

Informations du produit



Crochet ROV avec un oeil plus large et un linguet.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié
Marquage: Selon la norme
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C
Finition: Peint
Norme: EN 10204
Attention: Le certificat CE est fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 8


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet ROV à oeil GN HK2E

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Rupture min. T tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids (kg)
401300801150	8	32	42	62	54	49	187	23	51	23	37	3,6
401301151150	11,5	46	48	75	68	60	230	29	64	29	43	6,7
401301601150	16	64	56	84	76	67	255	33	70	33	52	9,7
401302201150	22	88	74	110	93	80	320	41	89	41	64	17
401302801150	28	112	75	111	99	85	354	38	95	38	63	19
401303101150	31	124	86	124	109	95	389	43	100	43	70	26
401304001150	40	160	98	139	121	106	457	48	130	48	80	37
401305001150	50	200	113	157	139	120	495	54	130	54	89	52
401306301150	63	252	124	175	155	134	565	60	150	60	99	73
401308001150	80	320	137	197	172	149	690	67	170	67	110	106
401310001150	100	400	155	225	200	177	725	79	175	79	125	158

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés