

## Maille de tête SC1 GN

### Informations du produit

Maille de tête utilisée pour les élingues 1 à 2 brins.

**Matériau:** Acier allié.

**Marquage:** Selon la norme

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +200°C.

**Finition:** Peint.

**Norme:** EN 1677-4

**Attention:** Certificat CE fourni mais le certificat 3.1 et le certificat d'essai sont sur demande.

**Coefficient de sécurité:** 4:1



Réf.	CMU tonne(s)	Rupture min. T tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids (kg)
401100500320	5	25	22	160	90	22	1,5
401100800320	8	40	26	180	100	26	2,3
401101000320	10	50	32	200	110	32	3,9
401101600320	16	80	36	260	140	36	6,3
401102600320	26	130	45	340	180	45	13
401103600320	36	180	51	350	190	51	17
401104700320	47	235	57	400	200	57	24
401105800320	58	290	63	430	220	63	32
401108400320	84	420	72	460	250	72	45
401110500320	105	525	80	450	250	80	56
401113100320	131	655	90	460	300	90	77
401115700320	157	785	100	500	300	100	101
401125000320	250	1250	115	600	400	115	163
401130000320	300	1500	115	600	300	115	154
401140000321	400	2000	115	490	250	115	132
401140000320	400	2000	115	700	250	115	166
401140000322	400	1600	155	800	400	205	480
401150000320	500	2000	175	800	400	220	603
401160000320	600	2400	195	800	400	230	732

**Dimensions**

