

## Crochet RUD ROV

### Informations du produit



Crochet ROV spécialement conçu pour des applications sous-marines avec un ROV.

#### Caractéristiques :

- Le crochet RUD ROV réduit le risque d'ouverture accidentel et de perte de charge.
- Le profil extérieur est lisse, sans nez de crochet saillant.
- Linguet de sécurité à ouverture vers l'extérieur.
- Le linguet de sécurité se ferme automatiquement lorsque le ROV relâche les déclencheurs. Le crochet peut seulement s'ouvrir en pressant les deux déclencheurs.
- Le linguet de sécurité est verrouillé en position fermée.
- Le crochet peut être manipulé par tous les ROV couramment utilisés.
- L'ouverture et la fermeture du linguet de sécurité du crochet peuvent être effectuées par un seul ROV.
- La conception du crochet minimise le temps nécessaire au ROV pour effectuer l'opération d'attachement/détachement.

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Acier

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE, CMU.

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +200°C.

**Finition:** Peint.

**Norme:** EN 1677-1

## Crochet RUD ROV

### Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	F max mm	G mm	H mm	T mm	Poids (kg)
401301001030	Crochet ROV 10 tonnes	10	112	45	45	55	166	65	99	38	82	393	13,7
401302501030	Crochet ROV 25 tonnes	25	132	55	55	92	249	96	130	52	82	484	26