



Anneau d'ancrage à souder PAS

Informations du produit

L'anneau PAS est un anneau à souder en grade 80. L'embase est forgée en acier doux et l'anneau est en acier allié

Certificat : Ce produit peut être livré sans supplément avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE.

Matériau: Embase : acier doux. Anneau : acier allié

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De - 40°C à +200°C.

Finition: Peint en blanc.

Note: La soudure doit être faite selon la norme DIN 5817 resp. 15429, par un soudeur qualifié selon EN 287-1. L'endroit de la soudure doit être exempt d'huile, de graisse ou de peinture.

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

| Réf. | Code | Dia. mm | CMU Tonnes | Taille | A mm | B mm | C mm | D mm | e mm | f mm | Poids (kg) |
|-------------|-------|---------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 4215GPPAS1 | PAS1 | 13 | 1,2 | 84 | 13 | 40 | 41 | 35 | 28 | 82 | 0,4 |
| 4215GPPAS3 | PAS3 | 18 | 3,2 | 101 | 18 | 45 | 47 | 42 | 33 | 98 | 0,77 |
| 4215GPPAS5 | PAS5 | 22 | 5,4 | 123 | 22 | 55 | 57 | 49 | 42 | 121 | 1,42 |
| 4215GPPAS8 | PAS8 | 26 | 8,2 | 145 | 26 | 70 | 67 | 64 | 50 | 143 | 2,5 |
| 4215GPPAS12 | PAS12 | 28 | 12,8 | 173 | 28 | 85 | 90 | 78 | 55 | 173 | 3,7 |
| 4215GPPAS15 | PAS15 | 34 | 15,5 | 191 | 34 | 99 | 93 | 90 | 63 | 190 | 5,67 |

Dimensions

