



## 6x7 + âme acier

### Informations du produit



- Galvanisation classe B en standard.

- Option galvanisation classe A, aujourd'hui stocké en Ø 10mm.

**Construction du câble:** 6x7 - âme acier

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

**Coefficient de remplissage:** 0,55

Hauban



Agriculture



Câble pour usage courant



Réf.	Dia. câble mm	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN 1770 N/mm <sup>2</sup>	Rupture min. kN 1960 N/mm <sup>2</sup>	Poids kg/100m
101100104250160	1	0,43	0.69	0.76	0,38
101100154250160	1,5	0,97	1.55	1.76	0,86
101100184450160	1,8	1,4	2.06	2.46	1,2
101100204450160	2	1,73	2.75	3.04	1,5
101100234450160	2,3	2,29	3.36	4.02	2
101100304250160	3	3,89	6.18	6.84	3,46
101100404450160	4	6,91	11	12.2	6,1
101100504250160	5	10,8	17.2	19	9,6
101100604250160	6	15,6	24.7	27.4	13,8
101100704250160	7	21,2	33.7	37.3	18,8
101100804250160	8	27,6	44	48.7	24,6
101100904450160	9	35	55.6	61.6	31
101101004450160	10	43,2	68.7	76	38
101101104250160	11	52,3	83.1	92	46,5
101101204450160	12	62,2	98.9	110	55
101101304250160	13	73	116	129	64,9
101101404250160	14	84,7	135	149	75,3
101101504250160	15	97,2	155	171	86,4
101101604250160	16	111	176	195	98,3
101101804250160	18	140	223	246	124
101102004250160	20	173	275	304	154