

## Câble en acier inoxydable 7x19

### Informations du produit



Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+6+12) + 1 (1+6+12)

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 12385-4

*except material*

**Coefficient de remplissage:** 0,53

**RCN:** 04


Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance (N/mm <sup>2</sup> )	Section (mm <sup>2</sup> )	Rupture min. kN	Finition	Sens de câblage	Poids kg/100m
108100204620138	2	1 570	1,67	2,27	Inox	sZ	1,52
108100304620138	3	1 570	3,76	5,12	Inox	sZ	3,43
108100404620138	4	1 570	6,69	9,09	Inox	sZ	6,1
108100504620138	5	1 570	10,5	14,2	Inox	sZ	9,53
108100604620138	6	1 570	15	20,5	Inox	sZ	13,7
108100704620138	7	1 570	20,5	27,8	Inox	sZ	18,7
108100804620138	8	1 570	26,8	36,4	Inox	sZ	24,4
108100904620138	9	1 570	33,9	46	Inox	sZ	30,9
108101004620138	10	1 570	41,8	56,8	Inox	sZ	38,1
108101104620138	11	1 570	50,6	68,8	Inox	sZ	46,1
108101204620138	12	1 570	60,2	81,8	Inox	sZ	54,9
108101304620138	13	1 570	70,6	96	Inox	sZ	64,4
108101404620138	14	1 570	81,9	111	Inox	sZ	74,7
108101504620138	15	1 570	94,1	128	Inox	sZ	85,7
108101604620138	16	1 570	107	145	Inox	sZ	97,5
108101804620138	18	1 570	135	184	Inox	sZ	123
108102004620138	20	1 570	167	227	Inox	sZ	152