

Câble en acier inoxydable 7x19

Informations du produit



Câble en acier inoxydable AISI 316 (Equivalent 1570 MPa)

Construction 6 (1+6+12) + 1 (1+6+12)

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 12385-4

except material

Coefficient de remplissage: 0,53

RCN: 04


Treuil



Hauban



Pont roulant



Agriculture



Elingue câble



Réf.	Dia. câble mm	Classe de résistance N/mm ²	Finition	Sens de câblage	Rupture min. kN	Section mm ²	Graissage	Poids kg/100m
108100204620138	2	1570	Inox	sZ	2,27	1,67	Sans graissage	1,52
108100304620138	3	1570	Inox	sZ	5,12	3,76	Sans graissage	3,43
108100404620138	4	1570	Inox	sZ	9,09	6,69	Sans graissage	6,1
108100504620138	5	1570	Inox	sZ	14,2	10,5	Sans graissage	9,53
108100604620138	6	1570	Inox	sZ	20,5	15	Sans graissage	13,7
108100704620138	7	1570	Inox	sZ	27,8	20,5	Sans graissage	18,7
108100804620138	8	1570	Inox	sZ	36,4	26,8	Sans graissage	24,4
108100904620138	9	1570	Inox	sZ	46	33,9	Sans graissage	30,9
108101004620138	10	1570	Inox	sZ	56,8	41,8	Sans graissage	38,1
108101104620138	11	1570	Inox	sZ	68,8	50,6	Sans graissage	46,1
108101204620138	12	1570	Inox	sZ	81,8	60,2	Sans graissage	54,9
108101304620138	13	1570	Inox	sZ	96	70,6	Sans graissage	64,4
108101404620138	14	1570	Inox	sZ	111	81,9	Sans graissage	74,7
108101504620138	15	1570	Inox	sZ	128	94,1	Sans graissage	85,7
108101604620138	16	1570	Inox	sZ	145	107	Sans graissage	97,5
108101804620138	18	1570	Inox	sZ	184	135	Sans graissage	123
108102004620138	20	1570	Inox	sZ	227	167	Sans graissage	152