

Protection Extreema® EP-L

Informations du produit



Informations générales :

Selon la réglementation EN-1492 pour l'utilisation en toute sécurité des élingues rondes, celles-ci doivent être protégées au point d'ancrage (manilles, axes, axes, etc.) et sur le palan (crochet de grue).

L'application principale de notre série EP est la protection du dispositif de levage et de l'objet à soulever, pour une opération de levage plus sûre.

Avec la protection Extreema®, les élingues en sangle et les élingues rondes ont une durée de vie considérablement plus longue et rendront vos conditions de travail beaucoup plus sûres.

Caractéristiques :

- La protection EP-L est composée à 100% de Dyneema®, la fibre TM la plus résistante au monde.
- La couleur est blanche.
- Elle peut être fournie avec ou sans velcro et dans différentes tailles.
- Facile à mettre et à enlever et la solution parfaite pour protéger votre sangle ou votre élingue ronde.
- La protection EP-L est extrêmement durable et extensible.
- Elle a fait ses preuves dans de nombreuses industries et pour de nombreuses applications.
- La protection empêche d'endommager la charge
- Résistante aux produits chimiques et très résistante à la coupure, au ponçage et aux perforations.
- C'est la solution idéale pour les charges avec des arêtes extrêmement tranchantes.
- Également disponible en EP-XL et XXL Extreema® Protect
- Haute résistance aux coupures, haute résistance à la déchirure, haute résistance à l'usure Bonne résistance aux produits chimiques
- N'absorbe pas l'eau
- Facile à mettre et à enlever avec Velcro

Matériau: 100% Dyneema®

Marquage: Selon la norme

Norme: EN 1492-2

Réf.	Code	Longueur mètre	Largeur mm mm
8005EPL050	EP-L0	0,5	100
8005EPL150	EP-L1	0,5	120
8005EPL250	EP-L2	0,5	150
8005EPL350	EP-L3	0,5	180
8005EPL450	EP-L4	0,5	200
8005EPL550	EP-L5	0,5	250
8005EPL650	EP-L6	0,5	300
8005EPL750	EP-L7	0,5	350
8005EPL850	EP-L8	0,5	400
8005EPL950	EP-L9	0,5	450
8005EPL1150	EP-L11	0,5	550
8005EPL1250	EP-L12	0,5	600
8005EPL1350	EP-L13	0,5	700
8005EPL1050	EP-L10	0,5	500
8005EPL1450	EP-L14	0,5	800
8005EPL1550	EP-L15	0,5	900
8005EPL1650	EP-L16	0,5	1 000
8005EPL0100	EP-L0	1	100
8005EPL1100	EP-L1	1	120
8005EPL2100	EP-L2	1	150
8005EPL3100	EP-L3	1	180

8005EPL4100	EP-L4	1	200
8005EPL5100	EP-L5	1	250
8005EPL6100	EP-L6	1	300
8005EPL7100	EP-L7	1	350
8005EPL8100	EP-L8	1	400
8005EPL9100	EP-L9	1	450
8005EPL11100	EP-L11	1	550
8005EPL12100	EP-L12	1	600
8005EPL13100	EP-L13	1	700
8005EPL10100	EP-L10	1	500
8005EPL14100	EP-L14	1	800
8005EPL15100	EP-L15	1	900
8005EPL16100	EP-L16	1	1000
8005EPL3150	EP-L3	1,5	180
8005EPL2150	EP-L2	1,5	150
8005EPL5200	EP-L5	2	90
8005EPL10200	EP-L10	2	500
8005EPL6200	EP-L6	2	300
8005EPL6300	EP-L6	3	300
8005EPL4400	EP-L4	4	200
8005EPL7400	EP-L7	4	350
8005EPL6500	EP-L6	5	300