



Anneau ovale simple X-002

Informations du produit

Cet anneau ovale simple est conçu pour des élingues câble et chaîne à 1 et 2 brins. Le méplat facilite l'insertion des cosses de câble sur nos anneaux.

La CMU est supérieure d'au moins 25 % à celui des produits traditionnels en grade 80.

Test charge d'épreuve : 2,5 x CMU avec un certificat pour chaque lot fabriqué.

Matériau: Acier allié trempé et revenu.

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Type, ID du fabricant, traçabilité

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C (sans réduction de la CMU)

Finition: Peint en bleu

Norme: EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 10

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Pour dia. chaîne 1 brin mm	Pour dia. chaîne 2 brin mm	A mm	B mm	D mm	Poids (kg)
402100280420	BD-13	2,8	7,8	6	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	10	7,8	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	13	10	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	13	10	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	16	13	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	20	16	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	22	20	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	26	22	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	32	26	300	200	50	15,2

Dimensions

