

Crochet esse avec linguets de sécurité - 1620

Informations du produit



Crochet esse de haute qualité équipé de linguets de sécurité sur les deux extrémités.

... [Read more](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, ID fabricant, CMU, date de production

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C


Norme: DIN EN 683-2

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Crochet esse avec linguets de sécurité - 1620

Dimensions



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Poids (kg)
420500011910	0,05	6	80	20	15	0,06
420500011911	0,1	8	80	20	15	0,1
420500021910	0,2	10	80	17	14	0,14
420500031910	0,3	14	100	23	18	0,34
420500051910	0,5	16	130	32	22	0,56
420500081910	0,75	18	160	42	27	0,9
420500101910	1	20	180	48	37	1,2
420500131910	1,25	22	200	51	38	1,5
420500151910	1,5	26	220	55	50	2,3
420500201910	2	32	260	70	56	4,2
420500301910	3	36	320	84	65	6,4
420500401910	4	40	360	103	76	9
420500501910	5	45	400	110	76	13