

Crochet esse avec linguet de sécurité - 1640

Informations du produit



Ce crochet esse de haute qualité dispose d'un linguet de sécurité à une extrémité
... [En savoir plus](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, ID du fabricant, CMU, date de fabrication

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C


Norme: DIN EN 683-2

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Crochet esse avec linguet de sécurité - 1640

Dessin technique



Données techniques

| Réf. | CMU tonne(s) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 420500011950 | 0,05 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 | 0,06 |
| 420500011951 | 0,1 | 8 | 80 | 20 | 15 | 28 | 0,08 |
| 420500021950 | 0,2 | 10 | 80 | 17 | 14 | 28 | 0,14 |
| 420500031950 | 0,3 | 14 | 100 | 23 | 18 | 35 | 0,34 |
| 420500051950 | 0,5 | 16 | 130 | 32 | 22 | 45 | 0,56 |
| 420500081950 | 0,75 | 18 | 160 | 42 | 27 | 56 | 0,9 |
| 420500101950 | 1 | 20 | 180 | 48 | 37 | 63 | 1,2 |
| 420500131950 | 1,25 | 22 | 200 | 51 | 38 | 70 | 1,6 |
| 420500151950 | 1,5 | 26 | 220 | 55 | 50 | 77 | 2,4 |
| 420500201950 | 2 | 32 | 260 | 70 | 56 | 91 | 4,4 |
| 420500301950 | 3 | 36 | 320 | 84 | 65 | 112 | 6,5 |
| 420500401950 | 4 | 40 | 360 | 103 | 76 | 126 | 10 |
| 420500501950 | 5 | 45 | 400 | 110 | 76 | 140 | 15 |