Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet esse avec linguet de sécurité - 1640

Informations du produit



Ce crochet esse de haute qualité dispose d'un linguet de sécurité à une extremité
... *En savoir plus*

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, ID du fabricant, CMU, date de fabrication
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C
Norme: DIN EN 683-2


Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 8

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet esse avec linguet de sécurité - 1640

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids (kg)
420500011950	0,05	6	80	20	15	28	0,06
420500011951	0,1	8	80	20	15	28	0,08
420500021950	0,2	10	80	17	20	28	0,14
420500031950	0,3	14	100	23	20	35	0,34
420500051950	0,5	16	130	32	22	45	0,56
420500081950	0,75	18	160	42	27	56	0,9
420500101950	1	20	180	48	37	63	1,2
420500131950	1,25	22	200	51	38	70	1,6
420500151950	1,5	26	220	55	50	77	2,4
420500201950	2	32	260	70	56	91	4,4
420500301950	3	36	320	84	65	112	6,5
420500401950	4	40	360	103	76	126	10
420500501950	5	45	400	110	84	140	15

© Novembre 2026 - Tous droits réservés