

Crochet esse avec linguet de sécurité - 1640

Informations du produit



Ce crochet esse de haute qualité dispose d'un linguet de sécurité à une *extrémité* ... [Read more](#)

Marquage: Selon la norme, Marqué CE, ID du fabricant, CMU, date de fabrication

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C


Norme: DIN EN 683-2

Coefficient de sécurité: 4:1

Grade: 8

Crochet esse avec linguet de sécurité - 1640

Dimensions



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Poids (kg)
420500011950	0,05	8	80	20	15	28	0,06
420500011951	0,1	8	80	20	15	28	0,08
420500021950	0,2	10	80	17	14	28	0,14
420500031950	0,3	14	100	23	18	35	0,34
420500051950	0,5	16	130	32	22	45	0,56
420500081950	0,75	18	160	42	27	56	0,9
420500101950	1	20	180	48	37	63	1,2
420500131950	1,25	22	200	51	38	70	1,6
420500151950	1,5	26	220	55	50	77	2,4
420500201950	2	32	260	70	56	91	4,4
420500301950	3	36	320	84	65	112	6,5
420500401950	4	40	360	103	76	126	10
420500501950	5	45	400	110	76	140	15