

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en HMPE



Informations du produit

Ces élingues EXTREEMA® en HMPE ont un historique impressionnant et une présence mondiale solide dans l'industrie des levages lourds. Cette élingue possède une CMU inégalée, garantissant le levage sûr et efficace des charges les plus lourdes.

L'âme est fabriquée en HMPE (Trosar®), ce qui le rend jusqu'à 15 fois plus résistant que l'acier à poids égal.

L'âme est orange et en PES et est recouverte d'une gaine extérieure noire en Cordura® tricoté, connue pour sa résistance aux abrasions, aux déchirures et aux éraflures. La gaine noire est réparable.

Caractéristiques :

- Légère, flexible et facile à manipuler
- Gaine réparable
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Résistante aux abrasions, aux déchirures et aux éraflures
- Durable
- Résistante aux hautes pressions
- Longueur effective : 0,5m – 65m

Matériau: PES, Dyneema

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -50°C à +70°C

Coefficient de sécurité: 7:1

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)
340501000500140	5	10
340503001800140	18	30

340504000200140	2	40
340504000600140	6	40
340504000400140	4	40
340505000600140	6	50
340505000300140	3	50
340505000600142	6	50
340507500050140	0,5	75
340507500480140	4,82	75
340508000410140	4,1	80
340508000440140	4,4	80
340508500100140	1	85
340508500200140	2	85
340508500300140	3	85
340508500400140	4	85
340508500870140	8,7	85
340510000500140	5	100
340510000600140	6	100
340510001000140	10	100
340510001200140	12	100
340512000200140	2	120
340512000700140	7	120
340512500200140	2	125
340512500400140	4	125

340515001500140	15	150
340516000700140	7	160
340518000500140	5	180
340518000600140	6	180
340520001000140	10	200
340520000600140	6	200
340520000400140	4	200
340525000300140	3	250
340525000500140	5	250
340525000700140	7	250
340525000800140	8	250