

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en HMPE

Informations du produit



Cette élingue ronde noire Extreema® en HMPE bénéficie d'un long historique d'utilisation et d'une présence solide à l'échelle mondiale dans l'industrie du levage lourd. Elle offre une capacité de charge inégalée, garantissant un levage sûr et efficace, même pour les charges les plus lourdes.

L'âme est fabriquée en HMPE standard (Trosar®), ce qui la rend jusqu'à 15 fois plus résistante que l'acier à poids égal.

La gaine est composée d'une gaine intérieure orange en PES, recouverte d'une gaine extérieure noire en Cordura® tricoté, reconnu pour sa résistance à l'abrasion, aux déchirures et aux éraflures. La gaine noire est réparable.

Quand faut-il choisir ce produit ?

- Pour le levage lourd avec grues, manilles et grands points de connexion.
- Pour les environnements à forte abrasion et avec manutentions répétées.

Caractéristiques :

- Légère et flexible, facile à manipuler
- Gaine réparable
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Résistante à l'abrasion, aux déchirures et aux éraflures
- Durable / respectueuse de l'environnement
- Résistante aux hautes pressions
- Longueurs : De 0,5 mètre à 65 mètres
- Équipée en standard d'une puce RFID

... [En savoir plus](#)

Matériau: PES, Dyneema

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -50°C à +70°C

Coefficient de sécurité: 7:1

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en HMPE

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)
340501000500140	5	10
340503001800140	18	30
340504000200140	2	40
340504000600140	6	40
340504000400140	4	40
340505000600140	6	50
340505000300140	3	50
340505000600142	6	50
340507500050140	0,5	75
340507500480140	4,82	75
340508000410140	4,1	80
340508000440140	4,4	80
340508500100140	1	85
340508500200140	2	85
340508500300140	3	85
340508500400140	4	85
340508500870140	8,7	85
340510000500140	5	100
340510000600140	6	100
340510001000140	10	100
340510001200140	12	100
340512000200140	2	120
340512000700140	7	120
340512500200140	2	125
340512500400140	4	125
340515001500140	15	150
340516000700140	7	160
340518000500140	5	180
340518000600140	6	180
340520001000140	10	200
340520000600140	6	200

Élingue ronde noire Extreema® avec âme en HMPE

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)
340520000400140	4	200
340525000300140	3	250
340525000500140	5	250
340525000700140	7	250
340525000800140	8	250