Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde économique Extreema® avec âme en Dyneema®

Informations du produit



L'élingue ronde EXTREEMA® est une élingue ronde économique pour le levage de charges. La gaine en Polyester offre une bonne performance mais certains aspects doivent être pris en compte.

L'âme de cette élingue textile est en Dyneema®

Gaine adaptée jusqu'à 100 tonnes : Gaine orange en PES standard

Gaine adaptée plus de 100 tonnes : Gaine interne orange en PES standard et couvert d'une gaine robuste en PES.

Caractéristiques :

- Léger, flexible et facile à manipuler
- N'absorbe pas l'eau
- Flotte sur l'eau
- Durable
- CMU : 3t – 600t
- Longueur effective : 0,5m – 65m

... *En savoir plus*

Matériau: Polyester, Dyneema®
Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -40°C à +100°C
Note: Nous recommandons fortement l'usage d'un fourreau de protection.

Coefficient de sécurité: 7:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde économique Extreema® avec âme en Dyneema®

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)
340500200300080	3	2
340500200350080	3,5	2
340500300350080	3,5	3
340500300300080	3	3
340500500100080	1	5
340500500200080	2	5
340500500400080	4	5
340500500600080	6	5
340500504000080	40	5
340501000200080	2	10
340501000400080	4	10
340501000800080	8	10
340501001000080	10	10
340501500100080	1	15
340501500500080	5	15
340501600380080	3,75	16
340502000100080	1	20
340502000510080	5,14	20
340502000800080	8	20
340502000970080	9,7	20
340502001000080	10	20
340502400910080	9,14	24
340502500750080	7,5	25
340503000500080	5	30
340503000300080	3	30
340504000040080	0,35	40
340504000270080	2,72	40
340504000490080	4,88	40
340504000520080	5,18	40
340504002000080	20	40
340505000200080	2	50

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Elingue ronde économique Extreema® avec âme en Dyneema®

Données techniques

Réf.	Longueur effective m	CMU tonne(s)
340506000300080	3	60
340508000150080	1,5	80
340508003500080	35	80

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés