



Usage courant



Câble gainé 6x7

Informations du produit



Câble galvanisé équipé d'une âme textile (FC) et doté d'un revêtement PVC transparent. Il peut être utilisé pour diverses applications mais n'est pas adapté au levage.

Le revêtement en PVC est anti-UV ce qui lui permet d'être utilisé en extérieur sur une longue durée et il est conforme à la directive REACH 1907/2006.

Disponible dans d'autres couleurs, sur demande.

Construction du câble: 6x7

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -30°C jusqu'à +70°C

Norme: EN 12385-4

Sauf le revêtement.

Coefficient de remplissage: 0,47

| Réf. | Dia. câble | Diamètre intérieur mm | Couleur | Classe de résistance N/mm ² | Rupture min. kN | Section mm ² | Graissage | Poids kg/100m |
|-----------------|------------|-----------------------|-------------|---|--------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| 105130250150070 | 2,5 | 1,5 | transparent | 1 770 | 1,32 | 0,83 | - | 0,78 |
| 105130300200070 | 3 | 2 | transparent | 1 770 | 2,35 | 1,48 | - | 1,38 |
| 105130400300070 | 4 | 3 | transparent | 1 770 | 5,29 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105130450300070 | 4,5 | 3 | transparent | 1 770 | 5,29 | 3,32 | - | 3,11 |
| 105130500400070 | 5 | 4 | transparent | 1 770 | 9,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105130600400070 | 6 | 4 | transparent | 1 770 | 9,4 | 5,9 | - | 5,54 |
| 105130600500070 | 6 | 5 | transparent | 1 770 | 14,7 | 9,23 | - | 8,63 |
| 105130700500070 | 7 | 5 | transparent | 1 770 | 14,7 | 9,23 | - | 8,63 |
| 105130800600070 | 8 | 6 | transparent | 1 770 | 21,2 | 13,3 | - | 12,5 |