



Maille de tête triple DNV Grade 80 P-6820

Informations du produit

La maille de tête triple DNV P-6820 est parfaitement adaptée pour une **utilisation offshore**.

Elle est **certifiée DNV** et est munie d'une grande ouverture conçue pour les grands points de fixation.

De plus, le revêtement de cette maille de tête triple assure sa durabilité sur le long terme, même dans des conditions difficiles.

Elle est disponible avec une CMU de 4.1 à 100 tonnes.

Matériau: Acier allié, grade 80

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: De -40°C à +200°C

Norme: DNV 2.7-1 Approved, EN 1677-4

Coefficient de sécurité: 5:1

Grade: 8

| Réf. | CMU Tonnes | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | Poids (kg) |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 401100410890 | 4,1 | 16 | 150 | 75 | 14,5 | 125 | 60 | 1,62 |
| 401100700890 | 7 | 22 | 270 | 140 | 22 | 162 | 90 | 5,22 |
| 401100930890 | 9,3 | 26 | 270 | 140 | 22 | 162 | 90 | 6,05 |
| 401101450890 | 14,5 | 28 | 270 | 140 | 22 | 162 | 90 | 6,73 |
| 401101900890 | 19 | 32 | 270 | 140 | 28 | 200 | 110 | 10,9 |
| 401102600890 | 26 | 36 | 270 | 140 | 28 | 200 | 110 | 12,4 |
| 401103050890 | 30,5 | 40 | 280 | 155 | 32 | 270 | 140 | 18,5 |
| 401104000890 | 40 | 45 | 320 | 175 | 36 | 270 | 140 | 25,1 |
| 401105100890 | 51 | 50 | 350 | 195 | 45 | 320 | 175 | 40,9 |
| 401107500890 | 75 | 65 | 410 | 220 | 50 | 350 | 195 | 66,1 |
| 401110000890 | 100 | 75 | 450 | 250 | 65 | 410 | 220 | 115 |

Dimensions

