

## Anneau de levage à double articulation Codipro OS DSS UP

### Informations du produit



L'anneau de levage offshore OS.DSS est un anneau à double articulation. Il est spécialement conçu pour réaliser des levages avec rotation de charges. Sa double articulation assure un alignement parfait avec l'élingue. Il peut se retourner sous charge. L'anneau est articulé à 180° et permet une rotation à 360°.

Cet anneau dispose d'un design robuste en forme de manille adapté aux moyennes et fortes charges .

... [En savoir plus](#)

**Matériau:** Acier haute résistance

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Plage de température d'utilisation:** De -20°C à +200°C

**Finition:** Zingage lamellaire


**Norme:** EN 1677-1

**Note:** Filetages UNC disponibles

**Coefficient de sécurité:** 5:1

## Anneau de levage à double articulation Codipro OS DSS UP

### Dessin technique



### Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Dia. filetage mm	Couple de serrage Nm	L1 mm	S mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids (kg)
4215OSDSSM24UP	4,5	M 24	160	36	19	61	31	70	98	73	149	33	5,4
4215OSDSSM30UP	7,7	M 30	250	45	19	61	31	70	98	73	149	33	5,5
4215OSDSSM36UP	11	M 36	320	54	19	61	31	70	98	73	149	33	5,5
4215OSDSSM42UP	13	M 42	400	63	19	61	31	70	98	73	149	33	5,8