



## Palan à levier bravo™

### Informations du produit

Les palans à levier bravo™ sont particulièrement adaptés aux opérations de tension, de levage, de manutention et de traction, avec une sécurité optimale grâce aux cliquets désynchronisés empêchant toute libération involontaire de la charge.

- Contrôle permanent de la charge
- Fermeture automatique du frein en charge
- Limiteur de charge disponible en option
- Système de roue libre / position neutre : passage rapide et facile de la chaîne de charge
- Guides de chaîne assurant une action fluide de la chaîne à travers le palan
- Accessoires galvanisés, peinture époxy pour une résistance accrue aux environnements agressifs
- Crochets en acier forgé avec rotation à 360° et indicateurs d'ouverture en cas de surcharge
- Compact et léger, simplifiant l'utilisation et le transport
- Poignée en caoutchouc améliorant la prise en main
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

**Matériau:** Acier allié

**Marquage:** Selon la norme

**Norme:** EN 13157, EN 818-7

**Attention:** Il est interdit d'accrocher une charge à la butée de fin de course basse.

| <b>Réf.</b>     | <b>CMU<br/>tonne(s)</b> | <b>Hauteur de levée m</b> |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 500500030150690 | 0,25                    | 1,5                       |
| 500500050150690 | 0,5                     | 1,5                       |
| 500500080150690 | 0,75                    | 1,5                       |
| 500500150600690 | 1,5                     | 6                         |
| 500500150150690 | 1,5                     | 1,5                       |
| 500500150300690 | 1,5                     | 3                         |
| 500500300150690 | 3                       | 1,5                       |
| 500500300300690 | 3                       | 3                         |
| 500500600150690 | 6                       | 1,5                       |