Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince à tôle KF

Informations du produit



Pince pour le levage et la manutention de tôles, profilés, assemblages soudés, charpentes d'acier, etc.

Cette pince est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE.

... *En savoir plus*


Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20°C à +100°C
Attention: Les pinces à tôle KF ne permettent pas le basculement de charges et le levage multi position . Ne jamais utiliser pour le levage de personnes. Ne jamais utiliser avec une épaisseur de tôle plus fine que l'épaisseur mini préconisée ou plus épaisse que l'épaisseur maxi préconisée.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince à tôle KF

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Ouverture mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Emin mm mm	F mm	Gmax mm mm	H mm	Poids (kg)
502100100222810	1	0-22	48	62	35	22	114	14	279	66	3,8
502100200302810	2	0-30	58	76	45	30	154	15	314	83	6,3
502100300352810	3	0-35	62	75	48	35	170	19	378	93	9,6
502100500502810	5	0-50	80	95	69	50	213	23	466	106	19

© Novembre 2026 - Tous droits réservés