Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palan manuel Palanmatic

Informations du produit



Le Palanmatic est un palan manuel à drisse nylon Ø4 mm pouvant être utilisé pour faire :

- Du levage sur un point fixe ou mobile (palan en position verticale),
- Du tractage (palan en position horizontale)

Selon le modèle choisi, la hauteur de levage du palan manuel Palanmatic est de 3 ou 7 mètres.

Le palan manuel Palanmatic est conforme à la Directive Machine 2006/42/CE

... *En savoir plus*

Matériau: Drisse en nylon et réas polyamides.
Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De 0° à +80°C
Finition: Zinguée bichromatée
Attention: Ne jamais utiliser pour le levage de personnes


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Palan manuel Palanmatic

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Hauteur de levage m	Description	Poulies (#)	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Poids (kg)
501300030000960	0,25	3	Crochets ciseaux / Crochets ciseaux*	3	136	107	45	136	3 000	1,6
501300030000960	0,25	7	Crochets ciseaux / Crochets pivotants forgés*	3	136	107	45	191	7 000	1,9
501300040000960	0,4	3	Crochets ciseaux / Crochets ciseaux*	5	149	107	45	149	3 000	2,2
501300040000960	0,4	7	Crochets ciseaux / Crochets pivotants forgés*	5	149	107	45	189	7 000	2,9
501300060000960	0,63	3	Manille / Crochet pivotant forgé*	7	193	107	45	208	3 000	3,7

© Novembre 2026 - Tous droits réservés