Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à godet à souder

Informations du produit



Crochet de protection à souder sur le godet de la pelleteuse.

Les pièces soumises à une charge nominale sont détectées à 100 % par les fissures magnaflux.

Les pièces individuelles forgées sont traçables jusqu'au test de certification.

La pièce est testée à 2,5 fois la CMU.

Fatigue évaluée à 1,5 fois la CMU.

La CMU est forgé sur chaque produit pour une identification rapide et facile.

Les oeillets sont conçus pour faciliter le processus de soudage.

Un ressort protégé maintient l'anneau de charge dans la position requise. Les pièces sont reliées de telle manière qu'elles restent immobiles. Le ressort réduit également le bruit causé par les vibrations.

... *En savoir plus*

Matériau: Acier allié forgé, trempé et revenu.
Marquage: Selon la norme, Marqué CE, Taille, grade, identification du fabricant, traçabilité.
Plage de température d'utilisation: -40 °C jusqu'à +200 °C (sans réduction de la CMU).
Finition: Peinture jaune
Norme: EN 1677-1


Coefficient de sécurité: 5:1

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Crochet à godet à souder

Dessin technique



Données techniques

Réf.	CMU tonne(s)	Kits de réparation	a mm	F mm	H mm	L mm	P mm	T mm	W mm	HV mm	Poids (kg)
420500100420	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6
420500200420	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1
420500300420	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4
420500400420	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2
420500500420	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3
420500800420	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7
420501000420	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2
420501500420	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9

© Novembre 2026 - Tous droits réservés