Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour fûts VFB

Informations du produit



Gamme de pinces de levage et de basculement pour fûts acier de diamètre 600 mm (capacité 225 l). Ces modèles permettent de manipuler les fûts aussi bien pleins avec couvercle que vides, en position verticale ou horizontale.

Modèles disponibles :

- **VFB03-S :** Ce modèle est équipé d'un verrouillage automatique de la position ouverte, permettant la dépose du fût sans intervention manuelle sur la pince.
- **VFB03-A :** Ce modèle dispose d'un automatisme qui permet la prise et la dépose du fût sans intervention manuelle sur la pince.
- **VFB03-AR :** En plus de l'automatisme, ce modèle est doté d'un réducteur permettant de vider progressivement et sans effort le fût.

Caractéristiques :

- **Indexage :** Toutes les pinces VFB disposent d'un indexage permettant le maintien horizontal ou vertical du fût.
- **Mors en Nytril :** Les mors, revêtus de nytril, assurent une bonne adhérence et évitent le marquage des fûts.
- **Poignées :** Les poignées facilitent la mise en place.
- **Serrage Proportionnel :** Le serrage de la pince est proportionnel à la charge, limitant ainsi le risque de déformation du fût.

Nos pinces de levage et de basculement sont conçues pour offrir une manipulation sécurisée et efficace des fûts acier, répondant ainsi aux besoins variés de nos clients.

... *En savoir plus*

Matériau: Fabrication avec soudure portante. Mors revêtus de Nytril
Plage de température d'utilisation: De -20° à +90°C
Finition: Revêtement epoxy à chaud

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour fûts VFB

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm
504500030000040	VFB 03 S	0,3	600
504500030000041	VFB 03 A	0,3	600
504500030000042	VFB 03 AR	0,3	600

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Novembre 2026 - Tous droits réservés