

Pince pour fûts VLF

Informations du produit



Pince pour le levage de fûts acier à rebord de diamètre 600 mm, qu'ils soient pleins (avec couvercle) ou vides. Elle permet une manipulation en position verticale et peut être utilisée en batterie avec un palonnier.

Caractéristiques :

- **Système de Pincement** : Cette pince est équipée d'un système de pincement du rebord du fût, assurant une prise sécurisée.
- **Poignée de Mise en Place** : Une poignée permet la mise en place sur le fût et le déverrouillage de la pince, facilitant ainsi l'opération.
- **Serrage Proportionnel** : Le serrage de la pince est proportionnel à la charge, limitant ainsi le risque de dommage au fût.

... [En savoir plus](#)

Matériau: Fabrication sans soudure portante

Plage de température d'utilisation: De -20° à +100°C

Finition: Revêtement époxy à chaud

Attention: Ne levez que des fûts acier à ouverture partielle (ISO 15750-2). Ne jamais faire basculer de fûts avec cette pince. La pince VLF ne convient pas aux fûts plastiques.

Pince pour fûts VLF

Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Ouverture |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 504500050000060 | VLF05 600 | 0,5 | 0-600 |
| 504500080000060 | VLF08 600 | 0,8 | 0-600 |