Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour fûts VLF

Informations du produit

Pince pour le levage de fûts acier à rebord de diamètre 600 mm, qu'ils soient pleins (avec couvercle) ou vides. Elle permet une manipulation en position verticale et peut être utilisée en batterie avec un palonnier.

Caractéristiques :

- **Système de Pincement :** Cette pince est équipée d'un système de pincement du rebord du fût, assurant une prise sécurisée.
- **Poignée de Mise en Place :** Une poignée permet la mise en place sur le fût et le déverrouillage de la pince, facilitant ainsi l'opération.
- **Serrage Proportionnel :** Le serrage de la pince est proportionnel à la charge, limitant ainsi le risque de dommage au fût.

... *En savoir plus*

Matériau: Fabrication sans soudure portante
Plage de température d'utilisation: De -20° à +100°C
Finition: Revêtement époxy à chaud
Attention: Ne levez que des fûts acier à ouverture partielle (ISO 15750-2). Ne jamais faire basculer de fûts avec cette pince. La pince VLF ne convient pas aux fûts plastiques.

Traction Levage
marketingtl@traclev.com
© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour fûts VLF

Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm
504500050000060	VLF05 600	0,5	0-600
504500080000060	VLF08 600	0,8	0-600

© Octobre 2026 - Tous droits réservés