Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Poulie pour câbles EH

**Informations du produit**



Les poulies pour câbles de la gamme EH sont principalement destinées aux installations temporaires de levage ou de traction à câbles, nécessitant une mise en place et/ou un retrait rapide de la poulie. Elles peuvent être arrimées à un point fixe ou mobile ayant la résistance nécessaire à la force applicable.

La facilité de mise en place et de retrait de ces poulies, ainsi que la disponibilité d'un ringot, en font des accessoires adaptés pour le mouflage et le changement de direction des câbles métalliques.

Les poulies sont équipées d'un crochet émerillon qui assure une orientation correcte de la poulie par rapport au câble métallique.

Ces poulies répondent à la Directive Machines 2006/42/CE.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Marqué CE
**Finition:** Zinguée bichromatée
**Attention:** Ne jamais utiliser pour du levage de personnes !


**Traction Levage**
marketingtl@traclev.com

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Poulie pour câbles EH

## Dessin technique



## Données techniques

| Réf. | Code | Diamètre câble mm | CMU tonne(s) | A mm | B mm | D mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | F mm | E mm | C mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424100100760 | E303H | 8-9 | 1 | 33 | 43 | 24 | 225 | 386 | 355 | 106 | 38 | 50 | 37 | 32 | 13 | 8 | 80 | 100 | 8-9 | 3 |
| 424100100765 | E305H | 8-9 | 1 | 36 | 16 | / | 235 | 379 | 365 | 106 | 38 | 50 | 56 | 32 | 13 | 8 | 80 | 100 | 8-9 | 3 |
| 424100200760 | E313H | 10-12 | 2 | 41 | 59 | 30 | 315 | 541 | 482 | 170 | 58 | 77 | 56 | 40 | 17,5 | 16 | 132 | 160 | 10-12 | 7 |
| 424100240760 | E460H | 7.5-8.3 | 2,4 | 41 | 59 | 30 | 315 | 541 | 482 | 170 | 58 | 77 | 56 | 40 | 17,5 | 16 | 132 | 160 | 7.5-8.3 | 7 |
| 424100320760 | E323H | 13-15 | 3,2 | 49 | 60 | 38 | 369 | 631 | 562 | 210 | 80 | 94 | 53 | 40 | 17,5 | 16 | 160 | 200 | 13-15 | 15,5 |
| 424100480760 | E470H | 10-11.5 | 4,8 | 49 | 60 | 38 | 369 | 631 | 562 | 210 | 80 | 94 | 53 | 40 | 17,5 | 16 | 160 | 200 | 10-11.5 | 15,5 |
| 424100500760 | E490H | 13-15 | 5 | 49 | 60 | 38 | 368 | 646 | 567 | 210 | 80 | 94 | 69 | 60 | 25 | 20 | 160 | 200 | 13-15 | 17 |
| 424100500765 | E333H | 16-18 | 5 | 49 | 60 | 38 | 405 | 719 | 640 | 260 | 88 | 94 | 62 | 60 | 25 | 20 | 210 | 250 | 16-18 | 20,2 |
| 424100640760 | E480H | 14-16.3 | 6,4 | 68 | 80 | 48 | 510 | 896 | 794 | 343 | 92 | 110 | 75 | 70 | 30 | 25 | 275 | 336 | 14-16.3 | 34 |
| 424100800760 | E347H | 21-23 | 8 | 68 | 80 | 48 | 510 | 896 | 794 | 343 | 92 | 110 | 75 | 70 | 30 | 25 | 275 | 336 | 21-23 | 34 |


© Octobre 2026 - Tous droits réservés