

Sangle d'arrimage avec crochets en U TRAILER POWERTEX



Informations du produit

POWERTEX

Disponible en 2 parties avec les longueurs suivantes : 8,5+0,5m et 9,5+0,5m.

Ces sangles sont flexibles et solides, fabriquées à partir de fil de polyester haute résistance et de cliquets et crochets en acier.

Convient aux transporteurs professionnels avec un effort de tension normalisé (STF) et une capacité d'arrimage (LC) élevée.

- Sangle orange avec 5 liserets noirs pour une identification facile
- La partie longue et la partie courte portent des étiquettes d'identification bleues
- L'étiquette donne des informations sur l'effort de tension normalisé (STF) et la capacité d'arrimage pour différentes configurations.
- Chaque pièce est marquée d'un numéro de série unique pour un enregistrement sûr de l'équipement
- L'étiquette bleue est protégée par une couche de plastique transparente pour une meilleure durée de vie
- Calendrier année/mois imprimé sur l'étiquette où la date du prochain contrôle peut être marquée ou poinçonnée
- Toutes les sangles d'arrimage portent une étiquette blanche avec un pictogramme d'avertissement et des instructions d'utilisation
- Chaque sangle est marquée d'un code QR pour accéder au manuel d'utilisation complet

Coefficient de sécurité : 2:1.

Marquage: Selon la norme

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'à +120°C.

Norme: EN 12195-2

Réf.	Capacité d'arrimage daN	2 x capacité d'arrimage daN	Longueur m	Largeur	Conception	Embouts	STF daN	Couleur	Poids (kg)	Délai
701300902300010	2 000	4 000	9	50	2 parties	Crochet en U	350	Orange	2,2	2
701301002300010	2 000	4 000	10	50	2 parties	Crochet en U	350	Orange	2,3	2