Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour le levage de plaques TLH

Informations du produit



Levage de plaques ou tôles horizontales (individuelles ou en paquets), de plaques circulaires ou d'ensembles mécano-soudés.

Cette pince est équipée d'un levier basculant assurant le serrage de la charge.

Utilisation par paires pour le levage de plaques ou tôles horizontales, individuelles ou en paquets :

- 1 paire avec une élingue à 2 brins
- Plusieurs paires avec des élingues à 2 brins et un palonnier.
- Utilisation par 3 avec une élingue à 3 brins pour le levage de tôles circulaires.

Insérez la charge dans les pinces, en veillant à ce qu'elles soient réparties uniformément sur la pièce à soulever. Le levage assure le verrouillage des pinces. Le serrage est proportionnel à la charge soulevée, évitant ainsi un marquage excessif.

La pince de levage pour plaques TLH respecte la directive Machines 2006/42/CE

... *En savoir plus*

Marquage: Marqué CE
Plage de température d'utilisation: De -20° à +80°C
Finition: Revêtement époxy à chaud
Note: A utiliser par paire
Attention: Ne pas utiliser pour le levage de personnes


Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Octobre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pince pour le levage de plaques TLH

Dessin technique



Données techniques

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	Ø chaîne mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	J mm	Poids (kg)
502100050601800	TLH1 0-60	0,5	0-60	6	155	40	12	80	90	12	10	20	80	3
502100051201800	TLH1 0-120	0,5	0-120	6	255	50	12	120	140	12	12	20	120	5
502100100601800	TLH2 0-60	1	0-60	8	165	53	20	100	119	14	12	20	100	5
502100101201800	TLH2 0-120	1	0-120	8	260	60	15	120	179	14	12	20	150	8
502100150601800	TLH3 0-60	1,5	0-60	10	182	60	20	100	125	16	12	20	100	6
502100151501800	TLH3 0-150	1,5	0-150	10	324	70	20	150	180	18	16	30	150	13
502100201201800	TLH4 0-60	2	0-60	10	192	69	25	110	125	22	16	20	100	8
502100201501800	TLH4 0-150	2	0-150	10	345	74	25	150	159	22	16	30	130	17
502100250601800	TLH5 0-60	2,5	0-60	13	197	75	25	120	150	22	16	20	130	10
502100251501800	TLH5 0-150	2,5	0-150	13	357	80	25	151	200	22	20	30	160	21
502100501501800	TLH10 0-150	5	0-150	16	368	100	30	160	240	35	24	30	180	16
502100500601800	TLH10 0-60	5	0-60	16	205	80	30	119	170	35	24	30	120	31

Traction Levage
marketingtl@traclev.com

© Octobre 2026 - Tous droits réservés