

Pince pour le levage de plaques TLH



Informations du produit

Levage de plaques ou tôles horizontales (individuelles ou en paquets), de plaques circulaires ou d'ensembles mécano-soudés.

Cette pince est équipée d'un levier basculant assurant le serrage de la charge.

Utilisation par paires pour le levage de plaques ou tôles horizontales, individuelles ou en paquets :

- 1 paire avec une élingue à 2 brins
- Plusieurs paires avec des élingues à 2 brins et un palonnier.
- Utilisation par 3 avec une élingue à 3 brins pour le levage de tôles circulaires.

Insérez la charge dans les pinces, en veillant à ce qu'elles soient réparties uniformément sur la pièce à soulever. Le levage assure le verrouillage des pinces. Le serrage est proportionnel à la charge soulevée, évitant ainsi un marquage excessif.

La pince de levage pour plaques TLH respecte la directive Machines 2006/42/CE.

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20° à +80°C

Finition: Revêtement époxy à chaud

Note: A utiliser par paire

Attention: Ne pas utiliser pour le levage de personnes

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Ouverture mm | Ø chaîne mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | I mm | J mm | Poids (kg) |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 502100050601800 | TLH1 0-60 | 0,5 | 0-60 | 6 | 155 | 40 | 12 | 80 | 90 | 12 | 10 | 20 | 80 | 3 |
| 502100051201800 | TLH1 0-120 | 0,5 | 0-120 | 6 | 255 | 50 | 12 | 120 | 140 | 12 | 12 | 20 | 120 | 5 |
| 502100100601800 | TLH2 0-60 | 1 | 0-60 | 8 | 165 | 53 | 20 | 100 | 119 | 14 | 12 | 20 | 100 | 5 |
| 502100101201800 | TLH2 0-120 | 1 | 0-120 | 8 | 260 | 60 | 15 | 120 | 179 | 14 | 12 | 20 | 150 | 8 |
| 502100150601800 | TLH3 0-60 | 1,5 | 0-60 | 10 | 182 | 60 | 20 | 100 | 125 | 16 | 12 | 20 | 100 | 6 |
| 502100151501800 | TLH3 0-150 | 1,5 | 0-150 | 10 | 324 | 70 | 20 | 150 | 180 | 18 | 16 | 30 | 150 | 13 |
| 502100201201800 | TLH4 0-60 | 2 | 0-60 | 10 | 192 | 69 | 25 | 110 | 125 | 22 | 16 | 20 | 100 | 8 |
| 502100201501800 | TLH4 0-150 | 2 | 0-150 | 10 | 345 | 74 | 25 | 150 | 159 | 22 | 16 | 30 | 130 | 17 |
| 502100250601800 | TLH5 0-60 | 2,5 | 0-60 | 13 | 197 | 75 | 25 | 120 | 150 | 22 | 16 | 20 | 130 | 10 |
| 502100251501800 | TLH5 0-150 | 2,5 | 0-150 | 13 | 357 | 80 | 25 | 151 | 200 | 22 | 20 | 30 | 160 | 21 |
| 502100501501800 | TLH10 0-150 | 5 | 0-150 | 16 | 368 | 100 | 30 | 160 | 240 | 35 | 24 | 30 | 180 | 16 |
| 502100500601800 | TLH10 0-60 | 5 | 0-60 | 16 | 205 | 80 | 30 | 119 | 170 | 35 | 24 | 30 | 120 | 31 |

Dimensions

