



Pince de levage automatique NX/NXR

Informations du produit

Levage et basculement de pièces lisses ou polies telles que des plaques en acier inoxydable, aluminium, matériaux prés-laqués, bois, stratifiées, marbre, béton, verre, plastique.

Les pinces sont équipées de mors recouverts de polyuréthane permettant de lever et basculer les charges sans marquer leur surface. Ces produits disposent d'un système de sécurité à ressort et d'un mécanisme de préhension automatique, assurant un contact constant de la came sur la pièce à lever, même lorsqu'elle est déposée, et garantissant que la pince se ferme lorsque la tôle est positionnée en fond de gorge.

Caractéristiques du produit :

- Mors recouverts de polyuréthane pour empêcher le marquage de la charge
- Prise automatique pour garantir un contact permanent avec la pièce à lever
- Présence d'une poignée pour faciliter la prise en main
- La chaîne permet le basculement et une meilleure mise en place de la pince

La pince de levage automatique NX-NXR respecte la directive Machines 2006/42/CE.

Matériau: Fabrication sans soudure portante

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20° à +80°C

Finition: Revêtement époxy à chaud

Attention: L'automatisme ne doit pas être utilisé pour les pièces fragiles.

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Ouverture mm | Ø chaîne mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | O mm | P mm | Poids (kg) |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 502100050201910 | NX05 0-20 | 0,5 | 0-20 | 7 | 171-221 | 208 | 82 | 50 | 105 | 376-460 | 42 | 71 | 41 | 13 | 11 | 80 | 70 | X | 118 | 4,5 |
| 502100051201910 | NXR05 20-120 | 0,5 | 20-120 | 7 | 203-327 | 208 | 82 | 58 | 105 | 380-446 | 58 | 71 | 41 | 13 | 11 | 80 | 70 | 20 | 118 | 5,78 |
| 502100051001910 | NXR05 0-100 | 0,5 | 0-100 | 7 | 178-308 | 208 | 82 | 58 | 105 | 379-466 | 58 | 71 | 41 | 13 | 11 | 80 | 70 | 20 | 118 | 6 |
| 502100051401910 | NXR05 40-140 | 0,5 | 40-140 | 7 | 223-348 | 208 | 82 | 58 | 105 | 382-459 | 58 | 71 | 41 | 13 | 11 | 80 | 70 | 20 | 118 | 6 |
| 502100150301910 | NX1.5 0-30 | 1,5 | 0-30 | 10 | 220-285 | 256 | 104 | 68 | 120 | 508-610 | 56 | 87 | 49 | 13 | 16 | 100 | 90 | X | 145 | 11 |

Dimensions

