



Pince de levage pour rails PR

Informations du produit

Pour le levage de rails de type Vignoles 15 à 30 kg/m et jusqu'à 36 à 60 kg/m.

Cette accessoires est doté d'un système de verrouillage de la position ouverte permettant de déposer la charge sans intervention manuelle.

La pince de levage pour rails PR respecte la directive Machines 2006/42/CE.

Matériau: Fabrication sans soudure portante

Marquage: Marqué CE

Plage de température d'utilisation: De -20°C à +100°C

Finition: Revêtement époxy à chaud

Note: Utilisation par paire recommandée

Attention: Ne pas utiliser pour le levage de personnes. Traction verticale uniquement.

Réf.	Code	CMU tonne(s)	Ouverture mm	A mm	B mm	B' mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Poids (kg)
502100100401830	PR1 20-40	1	20-40	292-318	95-124	158-176	174-190	40	65-80	69	52	18	12	95	22	4
502100200801830	PR2 40-80	2	40-80	385-432	103-142	189-202	247-315	50	106-135	80	64	23	20	126	32	9
502100200801834	PR2A 40-80	2	40-80	385-432	103-142	189-202	247-315	50	106-135	80	64	23	20	126	32	10,2

Dimensions

