Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tête d'équilibrage TC

**Informations du produit**



La tête d'équilibrage TC est utilisé pour lever des charges avec un centre de gravité déséquilibré en utilisant une seule élingue câble. Il permet un équilibrage parfait de la charge.

Une fois en position, la pince verrouillera le câble métallique en position sous charge. Répartition maximale de la charge de 30 à 70 % de la capacité totale.

**Caractéristiques :**

- Positionnement de la charge
- Pour élingue câble
- Verrouillage automatique
- Facile à utiliser

La tête d'équilibrage respecte la directive Machines 2006/42/CE.

... *En savoir plus*


**Matériau:** Fabrication sans soudure portante
**Marquage:** Marqué CE
**Plage de température d'utilisation:** De -20° à +90°C
**Finition:** Revêtement époxy à chaud
**Attention:** La répartition des efforts ne doit pas dépasser 70% sur un brin et 30% sur l'autre.


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Tête d'équilibrage TC

## Dessin technique




## Données techniques

| Réf. | Code | CMU tonne(s) | Dia. de câble mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429850828 | TC2 11 | 2 | 11 | 290 | 77 | 140 | 67 | 26 | 24 | 13,5 | 3 |
| 429850838 | TC3 13 | 3 | 13 | 318 | 100 | 152 | 72 | 32 | 20 | 14 | 5 |
| 429850848 | TC5 18 | 5 | 18 | 424 | 111 | 210 | 96 | 29 | 41 | 20 | 10 |
| 429888408 | TC10 26 | 10 | 26 | 600 | 145 | 280 | 119 | 42 | 55 | 28,5 | 32 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés