Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Chaîne d'arrimage POWERTEX

**Informations du produit**



POWERTEX

**Informations générales**
Chaînes d'arrimage POWERTEX avec un crochet à chape avec linguet des deux côtés.

**Caractéristiques**

- Les chaînes d'arrimage POWERTEX sont constituées de maillons ronds en acier de haute qualité en classe 8 et de 2 crochets de verrouillage à chaque extrémité.
- Les chaînes sont conçues pour s'accrocher rapidement et en toute sécurité à la remorque et à la charge à sécuriser.
- Sûr - les chaînes d'arrimage POWERTEX sont solides et fiables et se composent de chaînes et crochets conformes à la norme EN 12195-3.
- Chaînes noires électrophorétiquement peintes classe 8 selon EN 818-2.
- Crochet peint en rouge avec linguets robustes selon EN1677-2.
- Chaque chaîne d'arrimage est munie d'une étiquette d'identification en aluminium durable.
- Destiné à être utilisé avec le liant de charge POWERTEX Comprend des manuels d'utilisation multilingues.

... *En savoir plus*

**Marquage:** Selon la norme
**Plage de température d'utilisation:** -40ºC à + 200°C
**Finition:** Chaîne noire et crochets peints en rouge.
**Norme:** EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2
**Attention:** Non approuvé pour le levage.


© Novembre 2026 - Tous droits réservés

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Chaîne d'arrimage POWERTEX

## Données techniques

| Réf. | Diamètre chaîne mm | Capacité d'arrimage kN | Capacité d'arrimage daN | Rupture min. T tonne(s) | Longueur effective m | Type | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704100800500090 | 8 | 40 | 4 000 | 8 | 5 | PLC8 | 7,8 |
| 704100800800090 | 8 | 40 | 4 000 | 8 | 8 | PLC8 | 12,7 |
| 704101000350090 | 10 | 63 | 6 300 | 12,6 | 3,5 | PLC10 | 9,3 |
| 704101000500090 | 10 | 63 | 6 300 | 12,6 | 5 | PLC10 | 12,6 |
| 704101000600090 | 10 | 63 | 6 300 | 12,6 | 6 | PLC10 | 15,3 |
| 704101000800090 | 10 | 63 | 6 300 | 12,6 | 8 | PLC10 | 19,7 |
| 704101001000090 | 10 | 63 | 6 300 | 12,6 | 10 | PLC10 | 23,9 |
| 704101300500090 | 13 | 100 | 10 000 | 21,2 | 5 | PLC13 | 21,6 |
| 704101300800090 | 13 | 100 | 10 000 | 21,2 | 8 | PLC13 | 32,8 |
| 704101301000090 | 13 | 100 | 10 000 | 21,2 | 10 | PLC13 | 40,6 |
| 704101600500090 | 16 | 160 | 16 000 | 32 | 5 | PLC16 | 33,9 |
| 704101600600090 | 16 | 160 | 16 000 | 32 | 6 | PLC16 | 39,7 |
| 704101600800090 | 16 | 160 | 16 000 | 32 | 8 | PLC16 | 51,3 |


© Novembre 2026 - Tous droits réservés